MARINE AND INDUSTRIAL COATINGS SINCE 1908

TEKNİK ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ TDS: TMP2242

ALUMINIUM WOOD PRIMER 512/P224/2

ÜRÜN TANIMI:

Teamac Aluminium Wood Primer,içerisinde alüminyum pigment olan alkid esaslı bir astar boyadır. Özellikle budaklı ve reçineli doğrama ahşap yüzeylerin lekelenmesini önlemek için tercih edilmektedir.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIMI:

Teamac Alüminyum Wood Primer, özellikle yüksek reçineli çeşitlerin dahil olduğu tüm doğrama ahşap yüzeyler için uygundur. Reçine lekelenmesi ve son kat boya kabarmalarına karşı dirençlidir.

AMBALAJ:

0.5 Litre, 1 Litre, 2.5, 5, 20 Litre

FINISH:

Yarı Mat

RENK:

Gümüş Gri

YOĞUNLUK:

1.26 @ 20 C°

HACİMCE KATI MADDE:

45 %

YAŞ FİLM KALINLIK

80 mikron

KURU FİLM KALINLIK

35 - 40 mikron

KAPLAMA ORANI:

12 m2/Litre @ 35 mikron kuru film kalınlık için

Pratik kaplama oranı, uygulama yapılan yüzeyin gözenekliliği, pürüzlülüğü ve uygulama sürecindeki malzeme kayıplarına bağlı olarak daha düşük olabilir.

VİSKOSİTE:

3 Poise @ 25 °C

PARLAMA NOKTASI:

23 °C yaklaşık

KURUMA SÜRESİ:

Dokunma kuruluğu : 2 saat @ 20 °C
Sert kuruma : 8 saat @ 20 °C

Düşük sıcaklık ve yüksek nem; uygulama, kuruma ve performansı negatif yönde etkiler.

KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ:

16 saat.

UYGULAMA ÖZEL DURUMU:

UYGULANMAZ

VOC MİKTARI:

427 gr/Litre

UYGULAMA DETAYLARI:

Metod : Fırça

Tiner : Tiner No 14 (%5)

Sprey meme çapı : -------

Basınç : -------

Temizleme Solventi : Tiner No 14

TEAMAC TÜRKİYE
+90 216 6401400
www.teamac.com.tr
info@teamac.com.tr

ALUMINIUM WOOD PRIMER 512/P224/2

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Tüm yüzeylerin kuru ve temiz, yağ ve benzeri kirden arındırılmış olduğundan emin olunuz. Yeni ahşap yüzeylerde, uygulama öncesi yapışmanın daha iyi olması için tüm yüzeylerde zımpara ile profil oluşturulmalıdır.

KARIŞTIRMA:

Uygulama öncesi ambalaj açılıp, uygun bir şekilde karıştırılır.

UYGULAMA ŞARTLARI:

Boya uygulamaları normal boya uygulama şartlarının kabul ettiği ortamlar esas alınarak yapılmalıdır.
Kapalı alanlarda uygun havalandırmanın yapılmasını sağlayınız.

UYGULAMA ÖNCESİ BOYA KATI:

Teamac Aluminium Wood Primer astar boyayı Doğrudan ahşap yüzeye uygulayınız.

SONRAKİ BOYA KATI:

Boya sistemlerine uygun son kat boyalar.

UYARILAR:

SAĞLIK VE GÜVENLİK:

Güvenlik bilgi föyüne bakınız – SDS 10715

YAYINLANMA TARİHİ:

20 Kasım 2009

REVİZYON :

0

Bu ürün bilgi föyünde verilen bilgiler; deneyimlerimize dayanmakta ve en iyi bilgilerimiz doğruluğundadır. Kullanma şekli ve şartları, kontrolümüz dışında olması sebebi ile garanti edilmemiştir. Bu ürün bilgi föyü şartname niteliğinde değildir. Ürünün kullanımı için şüpheniz varsa, lütfen Teknik servis bölümümüzü arayınız 02166401400.