

TEKNİK ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

TDS: TMV606B

TEMALAK INTERIOR VARNISH

540/V606

ÜRÜN TANIMI:

Temalak Interior Varnish, sağlam ve yüksek kalitede, şeffaf bir ahşap verniğidir. Kapılar, dolaplar, mutfak ve benzeri tüm iç mekan ahşap işlerinde kullanılabilir.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIMI:

Temalak interior varnish, teknelerin iç mekan ahşap işleri için kullanımı idealdir.

AMBALAJ:

0.5 Litre

FINISH:

Saten ve Parlak

RENK:

Şeffaf

YOĞUNLUK:

0.91– 0.97 @ 20 C°

HACİMCE KATI MADDE:

48 - 50 %

YAŞ FİLM KALINLIK

70 mikron

KURU FİLM KALINLIK

30 – 35 mikron

KAPLAMA ORANI:

14 m2/Litre @ 30 mikron kuru film kalınlık için

Pratik kaplama oranı, uygulama yapılan yüzeyin gözenekliliği, pürüzlülüğü ve uygulama sürecindeki malzeme kayıplarına bağlı olarak daha düşük olabilir.

VİSKOSİTE:

2.0 @ 25 °C

PARLAMA NOKTASI:

32 °C yaklaşık

KURUMA SÜRESİ:

Dokunma kuruluğu : 2 saat @ 20 °C
Sert kuruma : 12 saat @ 20 °C
Tam kürlenme : 5 - 7 gün @ 20 °C

Düşük sıcaklık ve yüksek nem; uygulama, kuruma ve performansı negatif yönde etkiler.

KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ:

12 saat.

UYGULAMA ÖZEL DURUMU:

Sadece iç mekanlar

VOC MİKTARI:

<399 gr/Litre

UYGULAMA DETAYLARI:

Metod : Fırça, Rulo

Tiner : Tiner No 14 (%10)

Sprey meme çapı : -----

Basınç : -----

Temizleme Solventi : Tiner No 14

Katlar arası bekleme süresi : 12 saat

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Tüm yüzeylerin kuru ve temiz, yağ ve benzeri kirden arındırılmış olduğundan emin olunuz. Yeni ve mevcut boyalı yüzeylerde, yapışmayı arttırmak için yüzeyler temizlenip, zımparalandıktan sonra, yüzeylerde dış oluşmasının gerçekleşmesine dikkat edilmelidir. Tüm gevşek ve kopabilecek parçaların temizlenmesi gerekmektedir.

KARIŞTIRMA:

Uygulama öncesi ambalaj açılıp, uygun bir şekilde karıştırılır. Belli aralıklar ile karıştırılarak, dibe çöken tortu oluşmasına izin verilmemelidir.

UYGULAMA ŞARTLARI:

Boya uygulamaları normal boya uygulama şartlarının kabul ettiği ortamlar esas alınarak yapılmalıdır.

Kapalı alanlarda, uygulama süresince uygun havalandırmanın yapılması gerekmektedir.

UYGULAMA ÖNCESİ BOYA KATI:

N/A

SONRAKİ BOYA KATI:

Temalak interior varnish

UYARILAR:

Saten ve Parlak olarak iki çeşidi mevcuttur

SAĞLIK VE GÜVENLİK:

Güvenlik bilgi föyüne bakınız – Parlak SDS 20947, Saten SDS 20948

YAYINLANMA TARİHİ:

01 Kasım 2019

REVİZYON :

0

Bu ürün bilgi föyünde verilen bilgiler; deneyimlerimize dayanmakta ve en iyi bilgilerimiz doğruluğundadır. Kullanma şekli ve şartları, kontrolümüz dışında olması sebebi ile garanti edilmemiştir. Bu ürün bilgi föyü şartname niteliğinde değildir. Ürünün kullanımı için şüpheleniz varsa, lütfen Teknik servis bölümümüzü arayınız 02166401400.